

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---------|---|---|--------------------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| К1 | Бытовая канализация | | | | | | | |
| | Трубы полиэтиленовые канализационные Ф 110 | ГОСТ22689.1-89 | | г.Новосибирск, ул.Коммунистическая,77 т.(3832) 02-01-89, 18-01-70 | м. | 13.50 | | для выпуска |
| | Труба стальная электросварная (футляр) Ф325х8 | ГОСТ 10704-91 | | | м. | 21.00 | | |
| | Трубы полиэтиленовые канализационные Ф 50 | ГОСТ22689.1-89 | | | м | 3.00 | 0.423 | |
| | Трубы полиэтиленовые канализационные Ф 110 | ГОСТ22689.1-89 | | | м | 81.00 | 1.117 | |
| | Тройник канализационный Т 110К х 110К х 110К - ПНД | ГОСТ22689.2-89 | | | шт. | 18 | 0.430 | |
| | Тройник канализационный ∠60° Т 110К х 110К х 110К - ПНД | ГОСТ22689.2-89 | | | шт. | 3 | | |
| | Тройник канализационный Т 110К х 110К х 50К - ПНД | ГОСТ22689.2-89 | | | шт. | 11 | | |
| | Тройник канализационный Т 50К х 50К х 50К - ПНД | ГОСТ22689.2-89 | | | шт. | 2 | | |
| | Отвод из полиэтилена О 110К х 110К - ПНД | ГОСТ22689.2-89 | | | шт. | 8 | | |
| | Прочистка Ø110 | изготовить | | | шт. | 15 | | |
| | Прочистка Ø50 | изготовить | | | шт. | 1 | | |
| | Ревизия Р 110К-ПНД | ГОСТ22689.2 | | | шт. | 5 | | |
| | Заглушка 3 110-ПНД | ГОСТ22689.2 | | | шт. | 5 | | |
| | Унитаз "Компакт" со смывным бачком | ГОСТ 30493-96 | | | КОМП | 3 | 25.0 | |
| | Умывальник полукруглый | ГОСТ 30493-96 | | | шт. | 3 | 10.0 | |
| | с бутылочным сифоном и с рукояточным | ГОСТ 23289-94 | | | шт. | 3 | 0.445 | |
| | настольным смесителем с нижней камерой смешения. | ГОСТ 25809-96 | | | шт. | 3 | 1.35 | |
| | Умывальник двойной в комплекте | торговая сеть | | | шт. | 1 | | |
| | с бутылочным сифоном и с рукояточным | ГОСТ 23289-94 | | | шт. | 2 | 0.445 | |
| | настольным смесителем с нижней камерой смешения. | ГОСТ 25809-96 | | | шт. | 2 | 1.35 | |
| | Ванна чугунная эмалированная прямобортная 1700х750мм | ГОСТ 1154-80 | | | шт. | 1 | 118.0 | |
| | в комплекте с водосливной арматурой и смесителем | ГОСТ 23289-94 | | | шт. | 1 | 0.52 | |
| | для душа с душевой сеткой на гибком шланге | ГОСТ 25809-96 | | | шт. | 1 | 1.43 | |
| | Мойка нержавеющая в комплекте | | | | шт. | 1 | 5,0 | |
| | с двухоборотным сифоном | ГОСТ 23289-94 | | | шт. | 1 | 0,42 | |
| | и с центральным смесителем для мойки | ГОСТ 25809-96 | | | шт. | 1 | 1,25 | |

Согласовано

Согласовано

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№

| | | | | | |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| | | | | | |

Мир Водоснабжения и канализации: mir-vik.ru
все для проектирования