

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---------|--|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Материалы для общестроительных работ (без учета ограждений и декоративных дорожек) | | | | | | | |
| | Бетон марки М200, класс по водонепроницаемости W4, класс по морозостойкости F5. Заполнитель гладкий гравий фракции не более 15 мм. | | | Россия | м3 | 62 | | |
| | Сетка шестиугольная крученая оцинкованная с ячейками 25x25 мм. Диаметр проволоки 1,2 мм. | | | Россия | м2 | 490 | | |
| | Галька гладкая фракции 50-70 мм | | | Россия | м3 | 28 | | |
| | Камень декоративный фракции 150-800 мм | | | Россия | м3 | 10 | | |
| | Гравий фракции 20-40 мм (для биофильтра) | | | Россия | м3 | 53 | | |
| | Гравий фракции 50-75 мм (для биофильтра) | | | Россия | м3 | 12 | | |
| | Бутылкаучуковая мембрана толщина 1,02 мм | | | Россия | м2 | 3400 | | |
| | Геотекстиль плотность 600 г/м2 | | | Россия | м2 | 3400 | | |
| | Геотекстиль плотность 300 г/м2 | | | Россия | м2 | 3400 | | |
| | Состав для очистки мембраны перед сваркой Sika-Trocac Cleaner 2000, банка 5 л | | | Россия | шт. | 13 | | |
| | Хомут обжимной D200 | | | Россия | шт. | 2 | | |
| | Хомут обжимной D160 | | | Россия | шт. | 1 | | |
| | Хомут обжимной D110 | | | Россия | шт. | 2 | | |
| | Хомут обжимной D50 | | | Россия | шт. | 4 | | |
| | Лента бутылкаучуковая | | | Россия | м.п. | 3 | | |
| | Арматура D8 мм А3 | | | Россия | м.п. | 240 | | |
| | Заборный экран из нержавеющей стали 1000x1000x1000мм | По заказу | | Россия | шт. | 1 | | |
| | Заборный экран из нержавеющей стали 250x250x250 мм | По заказу | | Россия | шт. | 1 | | |
| | Плодородный грунт | | | Россия | м3 | 25 | | |
| | Угловой профиль стальной 40 мм для летнего перелива | | | Россия | м.п. | 5,0 | | |
| | Проволока 5 мм | | | Россия | м.п. | 40 | | |
| | Доска толщина 30 мм. Для летнего перелива | | | Россия | м2 | 2,0 | | |

Согласовано

Изм. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

| | | | | | |
|------|--------|------|------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |

Мир водоснабжения и
канализации: mir-vik.ru

Лист

7