



**Общие указания**

1. Канализационный слив предназначен для слива грязной воды после мытья полов. Устанавливается в кладовых уборочного инвентаря.
2. Изготавливается канализационный слив из монолитного бетона М100. Чаша размером 900х900, глубина 350, в которую заделывается чугунный трап с решеткой 150х250.

**Спецификация материалов**

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Сборочный чертеж</b>								
1	Трап чугунный эмалированный Т100 Ф100	ГОСТ 1811-81			шт.	1		Учен в спецификации
2	Водоразборный кран КВД-15Д	ГОСТ 20275-74			шт.	2		
3	Бетон В15				м3	0.30		
4	Арматура А-Т Ф6	ГОСТ 5781-82*			кг	11.40		
5	Глазурованная плитка 150х150х5	ГОСТ 6141-91			м2	3.54		

Инв. N подл. Подпись и дата

						Сайт : mir-vik.ru		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изг.	Подпись	Дата			
ГИП								
Нач.отг.								
Нач.сек.								
Разраб.								
Проверил								
Н.контр.								
						Стация	Лист	Листов
						Р		
						Канализационный слив. Разрез 1-1. Спецификация материалов		